

### محتویات همراه دستگاه

- کنگی دستگاه
- کانکتور متقاطع
- سه نظام
- پایه مغناطیس
- کابل (سروو، برق، سوسماری)
- آچار ۱۴ میلی متر
- لوله تامین آب مغناطیسی
- پمپ آب خارجی
- نگهدارنده عمودی و افقی
- دفترچه راهنما و گواهینامه
- پایه مغناطیس
- مجموعه الکتروود
- کیف ابزار

### امکانات و ویژگی ها

مواد پردازش: فولاد سخت شده  
 مایع مورد استفاده آب لوله کشی (آب خالص/مقطر بهتر است)  
 جنس الکتروود: برنج  
 میزان خسارت به قطعه کار: صفر  
 امکان تنظیم عمق  
 عدم محدودیت سایز قطعه کار



دستگاه اسپارک SP600 قادر است، به سرعت قلاویز، مته، دریل‌ها، دیفت‌ها، پیچ‌ها، گنج‌های پلاگ و غیره را بدون آسیب رساندن به قطعه کار بردارد و به راحتی روی قطعات کار با هر اندازه‌ای کار کند، که به ویژه برای ماشین‌آلات بزرگ مناسب است. این دستگاه دارای کارایی پردازش بالا است.



جهت اطلاعات بیشتر  
 به سایت مراجعه کنید

### مشخصات دستگاه

ظرفیت حذف قطر ابزار شکسته	M2~M20
ولتاژ ورودی (V)	AC 220V - 50Hz تا 60Hz
توان ورودی (W)	600 وات
ولتاژ خروجی (V)	70 ولت DC
جریان پله ای	دارد
مایع مورد نیاز	آب
کارگیر سه نظام الکتروود	10 ~ 0/8 میلی متر
حداکثر حرکت عمودی کنگی	70 میلی متر
سرعت عملیات بر فلزات سخت	الکتروود قطر 4 - 1mm/min
اندازه دستگاه	380x160x300 میلی متر
سایز کنگی	DKA 300x50x50
اندازه پمپ	60x145x55 میلی متر
وزن خالص	16 کیلو گرم
گارانتی	6 ماه

### محتویات همراه دستگاه

- کنگی دستگاه
- کانکتور متقاطع
- سه نظام
- پایه مغناطیس
- کابل (سروو، برق، سوسماری)
- آچار ۱۴-۱۷ میلی متر
- لوله تامین آب مغناطیسی
- تراز
- پمپ آب خارجی
- نگهدارنده عمودی و افقی (قطر ۱۶mm)
- دفترچه راهنما و گواهینامه
- پایه مغناطیس
- مجموعه الکتروود
- جعبه ابزار

### امکانات و ویژگی ها

مواد پردازش: فولاد سخت شده  
 مایع مورد استفاده آب لوله کشی (آب خالص/مقطر بهتر است)  
 جنس الکتروود: برنج  
 میزان خسارت به قطعه کار: صفر  
 امکان تنظیم عمق  
 عدم محدودیت سایز قطعه کار



دستگاه اسپارک SP1500 قادر است، به سرعت قلاویز، مته، دریل‌ها، دیفت‌ها، پیچ‌ها، گیج‌های پلاک و غیره را بدون آسیب رساندن به قطعه کار بردارد و به راحتی روی قطعات کار با هر اندازه‌ای کار کند، که به ویژه برای ماشین‌آلات بزرگ مناسب است. این دستگاه دارای کارایی پردازش بالا است.



### مشخصات دستگاه

M2~M30	ظرفیت حذف قطر ابزار شکسته
AC 220V - 50Hz تا 60Hz	ولتاژ ورودی (V)
1500 وات	توان ورودی (W)
70 ولت DC	ولتاژ خروجی (V)
دارد	جریان پله ای
آب	مایع مورد نیاز
10 ~ 0.8 میلی متر	کارگیر سه نظام الکتروود
70 میلی متر	حداکثر حرکت عمودی کنگی
الکتروود قطر 10 - 1mm/min	سرعت عملیات بر فلزات سخت
الکتروود قطر 4 - 1.5mm/min	سرعت عملیات بر فلزات سخت
420x220x370 میلی متر	اندازه دستگاه
DKA 315x50x50	سایز کنگی
60x145x55 میلی متر	اندازه پمپ
19 کیلو گرم	وزن خالص
6 ماه	گارانتی



جهت اطلاعات بیشتر  
به سایت مراجعه کنید

### محتویات همراه دستگاه

- کلگی دستگاه
- کانکتور متقاطع
- سه نظام
- پایه مغناطیس
- کابل (سرور، برق، سوسماری)
- آچار ۱۴-۱۷ میلی متر
- لوله تامین آب مغناطیسی
- پمپ آب خارجی
- نگهدارنده عمودی و افقی (قطر ۱۶mm)
- دفترچه راهنما و گواهینامه
- پایه مغناطیس
- مجموعه الکتروود
- جعبه ابزار

### امکانات و ویژگی ها

مواد پردازش: فولاد سخت شده  
 مایع مورد استفاده آب لوله کشی (آب خالص/مقطر بهتر است)  
 جنس الکتروود: برنج  
 میزان خسارت به قطعه کار: صفر  
 امکان تنظیم عمق  
 عدم محدودیت سایز قطعه کار



دستگاه اسپارک SP3000 قادر است، به سرعت قلاویز، مته، دریل‌ها، دیفت‌ها، پیچ‌ها، گیج‌های پلاک و غیره را بدون آسیب رساندن به قطعه کار بردارد و به راحتی روی قطعات کار با هر اندازه‌ای کار کند، که به ویژه برای ماشین‌آلات بزرگ مناسب است. این دستگاه دارای کارایی پردازش بالا است.



### مشخصات دستگاه

ظرفیت حذف قطر ابزار شکسته	M۲~M۳۶
ولتاژ ورودی (V)	AC ۲۲۰V - ۵۰Hz تا ۶۰Hz
توان ورودی (W)	۳۰۰۰ وات
ولتاژ خروجی (V)	۷۰ ولت DC
جریان پله ای	دارد
مایع مورد نیاز	آب
کارگیر سه نظام الکتروود	۲ ~ ۱۳ میلی متر
حداکثر حرکت عمودی کلگی	۷۰ میلی متر
سرعت عملیات بر فلزات سخت	الکتروود قطر ۱۲ - ۱mm/min
سرعت عملیات بر فلزات سخت	الکتروود قطر ۵ - ۲mm/min
اندازه دستگاه	۴۲۰x۲۲۰x۳۷۰ میلی متر
سایز کلگی	DKA ۳۱۵x۵۰x۵۰
اندازه پمپ	۶۰x۱۴۵x۵۵ میلی متر
وزن خالص	۲۲ کیلو گرم
گارانتی	۶ ماه



جهت اطلاعات بیشتر  
به سایت مراجعه کنید